

SICHERHEITSDATENBLATT



Erstellung: 30.10.2006

MSDS-Nr: 66-001.3

Revision: 02.10.2007

Revisions-Nr.: 2

Version D: 27.01.2011

ViscoStat® Clear

1. STOFF- / ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

HANDELSNAME: ViscoStat® Clear

ANWENDUNG / EINSATZ: Blutstillende Lösung

HERSTELLER:

Ultradent Products, Inc.

505 W. 10200 S.

South Jordan UT 84095

Tel. +1-801-553-4100

24-Std.-Notfall-Tel.-Nr.: CHEMTREC (international) +1-703-527-3887

VERTRIEB in Deutschland:

UP Dental GmbH.

Am Westhover Berg 30

D-51149 Köln

Tel. +49-(0)2203-35 92-0

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Chemische Bezeichnung	CAS	EINECS	Klassifikation	Inhalt %
Aluminiumchlorid-Hexahydrat	007446-70-0	231-208-1	C; R34	45,2
Natriumborat	001330-43-4	215-540-4	Xi; R36/37/38	0,93

(Der vollständige Text der R-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden)

3. MÖGLICHE GEFAHREN

GEFAHRENBEZEICHNUNG:

„C“ – Ätzend

„Xi“ – Reizend

R36/37: Reizt die Augen und die Atmungsorgane

POTENTIELLE GESUNDHEITLICHE AUSWIRKUNGEN:

AUGEN: Reizt die Augen.

HAUT: Reizt die Haut.

EINNAHME: Reizt die Schleimhäute von Mund, Speiseröhre und Magen.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

AUGEN: Mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Unverzögerlich medizinische Hilfe herbeiholen.

HAUT: Mit Seife und Wasser waschen. Sollten Reizerscheinungen auftreten oder andauern, den Arzt konsultieren.

EINNAHME: Unverzögerlich medizinische Hilfe herbeiholen.

EINATMEN: An die frische Luft bringen. Bei Atemversagen von qualifiziertem Personal künstlich beatmen oder Sauerstoff zuführen lassen. Unverzögerlich medizinische Hilfe herbeiholen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

FEUERBEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN: Nicht anwendbar.

AUSRÜSTUNG ZUR FEUERBEKÄMPFUNG: Nicht anwendbar

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

KLEINE VERSCHÜTTETE MENGE: Mit einem chemikalienfesten oder feuchten Tuch abwischen, das nach jedem Gebrauch mit großen Mengen Wasser ausgespült wird. Rückstände nach der Reinigung mit Wasser wegspülen.

GROSSE VERSCHÜTTETE MENGE: Nach der Entfernung betroffenen Bereich gründlich mit Wasser abspülen.

UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN

WASSERKONTAMINATION: Nicht in Abwasserleitungen oder Abläufe gelangen lassen, die zu Wasserwegen führen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

HANDHABUNG: Geeignete Schutzausrüstung tragen.

LAGERUNG: Bei Raumtemperatur lagern.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

SCHUTZAUSRÜSTUNG

AUGEN UND GESICHT: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

HAUT: S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

ATEMSCHUTZ: S38: Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

PHYSIKALISCHER ZUSTAND: Gel.

GERUCH: Geruchlos bzw. kein charakteristischer Geruch.

AUSSEHEN: Klar.

FARBE: Farblos bis hellgelb.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

STABIL: Ja.

GEFÄHRLICHE POLYMERISATION: Nein.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

AUSWIRKUNGEN AUF DIE AUGEN: Kann leichte Reizungen verursachen.


AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUT: Kann leichte Reizungen verursachen.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

UMWELTDATEN: R50/53: Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.


13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

ART DER ENTSORGUNG: Gemäß den gültigen Behördenvorschriften entsorgen. (EC 1975L0442-20/11/2003)

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT**STRASSE UND SCHIENE****GENAUE VERSAND-BEZEICHNUNG:** Ätzende Flüssigkeit, N.O.S. (Aluminiumchlorid-Hexahydrat-Mischung)**GEFAHRKLASSE:** 8**VERPACKUNGSGRUPPE:** III**LUFT (ICAO/IATA)****VERSAND-BEZEICHNUNG:** Ätzende Flüssigkeit, N.O.S. (Aluminiumchlorid-Hexahydrat-Mischung)**UN/NA NUMMER:** 1760**PRIMÄRGEFAHRKLASSE/ABTEILUNG:** 8**VERPACKUNGSGRUPPE:** III**SCHIFF (IMO/IMDG)****VERSAND-BEZEICHNUNG:** Ätzende Flüssigkeit, N.O.S. (Aluminiumchlorid-Hexahydrat-Mischung)**UN/NA NUMMER:** 1760**PRIMÄRGEFAHRKLASSE:** 8**VERPACKUNGSGRUPPE:** III**LIMITIERTE MENGE:** 5 L**15. VORSCHRIFTEN****EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT
EEC-AUFDRUCK UND -KLASSIFIZIERUNG**

„C“ - Ätzend

S37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.



„Xi“ - Reizend

R36/37: Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

16. SONSTIGE ANGABEN**RELEVANTE R-SÄTZE:**

R34: Verursacht Verätzungen.

R36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

ZUSAMMENGESTELLT VON: Iris McCallister**REVISIONSZUSAMMENFASSUNG:** Revision # 2:

Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt die Fassung vom 13.02.2007.

Die Änderungen in der Information sind die folgenden: In Abschnitt 1 MSDS-Nummer, Chemtrec-Nummer; in Abschnitt 14: Genaue Versandbezeichnung, UN7NA-Nummer

ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS: NUR ZUR ZAHNÄRZTLICHEN VERWENDUNG: Laut Gebrauchsanweisung verwenden. Die Informationen und Empfehlungen stammen aus Quellen (Material-Sicherheitsdatenblätter für Rohmaterialien und Hersteller-Informationen), die als zuverlässig gelten. Ultradent Products, Inc. gibt jedoch keine Gewähr im Hinblick auf die Richtigkeit der Informationen oder die Eignung der Empfehlungen und übernimmt hierfür keine Haftung. Jeder Benutzer sollte diese Empfehlungen im speziellen Kontext der vorgesehenen Verwendung überprüfen und entscheiden, ob diese angemessen sind.