

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 11/02/2011
de Hdsm: 25-034.2

UltraSeal XT[®] Plus

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO: UltraSeal XT[®] Plus

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Sellante fluido fotocurable para fosas, fisuras.

CÓDIGO DEL PRODUCTO: XA, XB, XR, XT

FABRICANTE

Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095

NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS

CHEMTREC (NORTEAMÉRICA): (800) 424-9300
(INTERNACIONAL): +1(703) 527-3887

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre Químico	No. CAS#	No. EINECS#	Clasificación	Contenido
Dimetacrilato Diuretano	41137-60-4	255-239-5	Xi; R36 R37 R38	7.6
Bis-GMA	1565-94-2	216-367-7	Xi; R36/37/38	~ 16
Monofluorofosfato de Sodio	10163-15-2	233-433-0	T; R22, R38, R41	< 0.1

(El texto completo de Frases Relevantes puede encontrarse bajo el Encabezado 16)

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

DESIGNACIÓN DEL PELIGRO

"Xi" - Irritante

"T" - Tóxico

R22: Su ingesta es dañina.

EFFECTOS POTENCIALES EN LA SALUD

OJOS: Causa irritación en los ojos.

PIEL: Puede causar irritación en la piel.

4. PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Lavar los ojos con abundante agua inmediatamente. Busque atención médica si la irritación persiste.

PIEL: Lavar la piel con agua y jabón. Busque atención médica si la irritación se expande o persiste.

INGESTIÓN: Busque atención médica de inmediato.

INHALACIÓN: No se requiere un tratamiento específico ya que el material no es peligroso si se inhala. Si se produce una exposición a niveles excesivos de polvo o gases, lleve a la persona afectada a un lugar con aire puro y consiga asistencia médica en caso de que aparezcan síntomas como tos u otros.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PROCEDIMIENTOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: General: Evacuar a todo el personal; utilizar equipo de protección contra incendios. Utilizar un aparato de respiración autónomo cuando el producto esté involucrado en un incendio.

EQUIPO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: Espuma, químicos secos, dióxido de carbono (CO₂).

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 11/02/2011
de Hdsm: 25-034.2

UltraSeal XT[®] Plus

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

DERRAME PEQUEÑO: Limpie la zona de derrame de inmediato, teniendo en cuenta las precauciones presentadas en la sección Equipo de Protección.

DERRAME GRANDE: Absorber con un material inerte no combustible; luego, enjuagar el área con agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN: Utilice el equipo de protección adecuado.

ALMACENAJE: Mantener refrigerado.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO PROTECTOR PERSONAL

OJOS Y CARA: Use protección ocular.

PIEL: S36/37: Use las vestimentas y guantes de protección adecuados.

RESPIRATORIO: S38: En caso de ventilación insuficiente, use el equipo de respiración pertinente.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Líquido

OLOR: Acrílico.

APARIENCIA: Líquido Teñido.

COLOR: Depende del tono del color.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

POLIMERIZACIÓN: Se polimeriza cuando se le expone a la luz visible, luz ultravioleta o calor extremo.

CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR: Evite exponer el producto a la luz.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIONES PELIGROSAS: Dióxido de Carbono

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

EFFECTOS EN LOS OJOS: Puede causar una leve irritación en los ojos.

EFFECTOS SOBRE LA PIEL: Puede causar irritación leve.

SENSIBILIZACIÓN: El uso repetido o prolongado puede causar irritación.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

DATOS AMBIENTALES: Sin datos disponibles. Contacte al Departamento Medioambiental.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

MÉTODO DE ELIMINACIÓN: Eliminar en cumplimiento con la regulación gubernamental (EC 1975L0442-20/11/2003).

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE (ADR,RID)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: Sin clasificación.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 11/02/2011
de Hdsm: 25-034.2

UltraSeal XT[®] Plus

ETIQUETA: Sin clasificación.

TRANSPORTE AEREO (ICAO/IATA)

CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO PRIMARIO: Sin clasificación.

ETIQUETA: Sin clasificación.

TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO/IMDG)

CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO PRIMARIO: Sin clasificación.

ETIQUETA: Sin clasificación.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

COMUNIDAD EUROPEA

SÍMBOLOS DE ETIQUETA Y CLASIFICACIÓN CE



"Xi" - Irritante
R36/37/38: Irritante para los ojos, sistema respiratorio y piel.



"T" - Tóxico
R22: Su ingesta es dañina.

R41: Riesgo de daño ocular serio.

16. OTRA INFORMACIÓN

FRASES R RELEVANTES:

R36/37/38: Irritante para los ojos, sistema respiratorio y piel.

R22: Su ingesta es dañina.

R38: Irrita la piel.

R41: Riesgo de daño ocular serio.

PREPARADO POR: Susan Scott

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE: SÓLO PARA USO DENTAL: Utilizar como se indica. Las informaciones y recomendaciones han sido tomadas de fuentes (HDSM de las materias primas y conocimientos del fabricante) que se consideran precisas, sin embargo, Ultradent Products, Inc. no garantiza la precisión de esta información ni la adecuación de las recomendaciones y no asume responsabilidad por ello ante ningún usuario. Cada usuario debería revisar estas recomendaciones en el contexto específico del uso previsto y determinar si son apropiadas.