

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 23/03/2011
de Hdsm: 30-034.1

Ultradent[®] LC Block-Out Resin

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO: Ultradent[®] LC Block-Out Resin

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Resina Fotocurable para modelos y bloqueo.

CÓDIGO DEL PRODUCTO: BO

FABRICANTE

Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095

NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS

CHEMTREC (NORTEAMÉRICA): (800) 424-9300
(INTERNACIONAL): +1(703) 527-3887

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre Químico	No. CAS#	No. EINECS#	Clasificación	Contenido
Dimetacrilato Diuretano	41137-60-4	255-239-5	Xi; R36 R37 R38	74
Trietilen Glicol Dimetacrilato	109-16-0	203-652-6	Xi; R36/37/38	16

(El texto completo de Frases Relevantes puede encontrarse bajo el Encabezado 16)

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

DESIGNACIÓN DEL PELIGRO

"Xi" - Irritante

R36/38: Causa irritación en los ojos y en la piel.

REPASO DE EMERGENCIA

APARIENCIA FÍSICA: Gel Azul Oscuro

EFFECTOS POTENCIALES EN LA SALUD

OJOS: El contacto causa irritación severa a los ojos.

PIEL: Puede causar irritación en la piel. Puede causar reacciones alérgicas.

4. PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua. Luego del lavado inicial, sacarse cualquier tipo de gafas de contacto y continuar lavándose durante al menos 15 minutos. Haga que el personal médico examine y realice pruebas en los ojos de la persona afectada.

PIEL: Lavar la piel con agua y jabón. Busque atención médica si la irritación se expande o persiste.

INGESTIÓN: Si se ingiere, inducir vómitos de manera inmediata según lo indique el personal médico. Nunca le dé nada por vía oral a una persona inconsciente. Busque atención médica de inmediato.

INHALACIÓN: Lleve a la persona afectada a un lugar con aire puro. Si no respira, dele respiración artificial o consiga que personal capacitado le administre oxígeno. Busque atención médica inmediatamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PROCEDIMIENTOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: Tal como pasa con todos los tipos de incendio, utilice un aparato respirador autónomo con presión ajustable (MSHA/NIOSH aprobado o equivalente) y todos los aditamentos de protección

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 23/03/2011
de Hdsm: 30-034.1

Ultradent[®] LC Block-Out Resin

correspondientes.

EQUIPO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: Espuma, químicos secos, dióxido de carbono (CO₂).

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

DERRAME PEQUEÑO: Limpie con un paño seco y alcohol.

DERRAME GRANDE: Absorber con un material inerte no combustible; luego, enjuagar el área con agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PROCEDIMIENTOS GENERALES: Estable cuando se almacena y manipula siguiendo las condiciones recomendadas.

MANIPULACIÓN: Utilice el equipo de protección adecuado.

ALMACENAJE: Almacenar en lugar fresco y seco.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO PROTECTOR PERSONAL

OJOS Y CARA: Use protección ocular.

PIEL: S36/37: Use las vestimentas y guantes de protección adecuados.

RESPIRATORIO: S51: Utilizar solo en lugares bien ventilados.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Gel

OLOR: Acrílico.

COLOR: Gel Azul Oscuro

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Sensible a la luz.

POLIMERIZACIÓN: Se polimeriza cuando se le expone a la luz visible, luz ultravioleta o calor extremo.

CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR: Materiales oxidantes.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIONES PELIGROSAS: Dióxido de Carbono

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

EFFECTOS EN LOS OJOS: Irritación severa

EFFECTOS SOBRE LA PIEL: Irritación leve o moderada.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

DATOS AMBIENTALES: No definidos

INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA: Sin datos disponibles. Contacte al Departamento Medioambiental.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

MÉTODO DE ELIMINACIÓN: Eliminar en cumplimiento con la regulación gubernamental (EC 1975L0442-20/11/2003).

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 23/03/2011
de Hdsm: 30-034.1

Ultradent[®] LC Block-Out Resin

TRANSPORTE TERRESTRE (ADR,RID)

ETIQUETA: Sin clasificación.

TRANSPORTE AEREO (ICAO/IATA)

ETIQUETA: Sin clasificación.

TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO/IMDG)

ETIQUETA: Sin clasificación.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

COMUNIDAD EUROPEA

SÍMBOLOS DE ETIQUETA Y CLASIFICACIÓN CE



"Xi" - Irritante
R36/38: Causa irritación en los ojos y en la piel.

DISPOSICIONES INTERNACIONALES: No regulado.

16. OTRA INFORMACIÓN

FRASES R RELEVANTES:

R36/37/38: Irritante para los ojos, sistema respiratorio y piel.

PREPARADO POR: Susan Scott

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE: SÓLO PARA USO DENTAL: Utilizar como se indica. Las informaciones y recomendaciones han sido tomadas de fuentes (HDSM de las materias primas y conocimientos del fabricante) que se consideran precisas, sin embargo, Ultradent Products, Inc. no garantiza la precisión de esta información ni la adecuación de las recomendaciones y no asume responsabilidad por ello ante ningún usuario. Cada usuario debería revisar estas recomendaciones en el contexto específico del uso previsto y determinar si son apropiadas.